

物料安全数据单 (MSDS)

一般信息:

产品名称:	PA6 35B2H BK00
厂家名称:	青島瑤科工程塑料有限公司
厂家地址:	山东省青島市城陽區
厂家联系电话/地址:	

1. 产品名称及成分信息

成分			
化学名称	CAS#	百分比含量	备注
聚丙烯酰胺	25038-544	50~65	
阻燃剂	—	15~25	
玻璃纤维	65PP7-173	23~27	
其他		1~5	
危害物质			
无			

2. 危险性概述

无

3. 急救措施

无

4. 物理特性 (要填全)

相对密度: 1.58/cm ³	冲击强度: 10KJ/m ²	延伸率: 1%
软化点: 220°C	热变形温度: 200°C	维氏硬度: 80
弯曲强度: 150Mpa	引张强度: 100Mpa	燃烧率: √0

5. 对健康危害性

可能食入	可能吸入	可能伤害皮肤	可能伤害眼睛
颗粒	气体	烫伤	刺激
如果发生意外急救的措施:			
食入	吸入	伤害皮肤	伤害眼睛
催吐	吸入新鲜空气	冷却, 去医院	带防护面罩

6. 起火或爆炸危险数据

材料可燃点	可燃性条件	燃烧最底限制
无详细数据	无详细数据	无详细数据
灭火方法	水, CO ₂ , 干粉	
特殊灭火方法	无	
爆炸危险	无	

7. 稳定性和反应活性

稳定性	极稳	不稳定性	危险性
存储环境注意条件	干燥, 通风, 阴凉		
毒性分解产物	燃烧产生 CO, CO ₂ , NO ₂ 等		

8. 泄漏剥离物过程

泄漏剥离物处理方法	无
废弃物品处理方法	无

9. 特殊保护措施

通风:		
呼吸保护	手套保护	眼睛保护
不需要	需要	需要

10. 处置与储存

操作存储是否有特殊注意事项:
无

11. 运输信息

轻拿轻放/防磕碰

